

## CB01–CB29: För alla grävmaskiner i viktklassen 1,5–33 ton

**engcon kabelskopa** – Utvecklad för precisionsgrävning med minimal bredd för t ex kabel eller annat som kräver smala grävdiken. Den långa formen medger bättre åtkomlighet under korsande kablar och rör samt att den medger djupa diken utan att tiltrotatorn kommer ner under ytnivån.

### engcons kabelskopor finns i två utföranden – Standard och konisk (C)

**Standard** är av traditionell typ och har raka sidoväggar och ger lodräta grävdiken.


**Konisk** modell innebär att bredden på skäret är något smalare än standard kabelskopa men med samma takbredd och det ger en smalare schaktbotten samt något lutad slänt på schakten.

engcons kabelskopor byggs av högkvalitativt stål och har likt övriga engcon-skopor 500 brinells hårdhet i skärstålen och andra utsatta slitytor.

**Tandsats** finns som tillval och levereras då färdigmonterat.



Tandsats typ Cat



Bladtänder ger slät schaktbotten

CB01–CB29



Standard



Konisk

### Specifikationer

Typ	CB01	CB02	CB03	CB03	CB05	CB05	CB05	CB08	CB08	CB08	CB10	CB10C
Volym: (l)	35	60	90	90	130	130	130	155	155	155	160	130
Bredd: (mm)	240	290	290	290	340	340	340	400	400	400	460	300
Vikt: (kg)	25	35	55	55	70	85	85	83	95	95	160	170
Infästning:	S30	S30	S30	S40	S40	S45	S50	S40	S45	S50	S50	S50

Typ	CB15	CB15C	CB15	CB15C	CB20	CB20	CB20	CB25	CB25	CB29	CB29	CB29
Volym: (l)	350	350	350	350	400	400	400	550	550	800	800	800
Bredd: (mm)	560	300	560	300	660	660	660	600	600	700	700	700
Vikt: (kg)	290	255	320	285	320	360	360	590	615	744	777	798
Infästning:	S60	S60	S1	S1	S60	S70	S1	S70	S80	S70	S80	S2

## REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

engcon Sweden AB Transportgatan 11, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post [sweden@engcon.com](mailto:sweden@engcon.com)