

Markvibrator PP350–PP950

engcon®

PP350, PP600, PP950: För alla grävmaskiner i viktklassen 6–33 ton

- Kan enkelt anpassas för EC-Oil automatiska oljekopplingssystem och kan därmed kopplas utan att föraren behöver lämna hytten.
- Packningsplatta av slitplåt
- Sidoplåtar för utplanering av fyllnadsmassor
- Öppen i kortsidorna för enkel tömning av plattans översida
- Sammanfogad med gummielement som placerats för effektiv isolering av vibratorerna kombinerat med tillräcklig styvhet vid planering
- Vibratorenhet och hydrauldetaljer väl skyddade innanför sidoplåtarna
- Kan utrustas med valfri infästning
- Komplet med flödesventil
- Uppfyller europeisk säkerhetsnorm
- Levereras standard exklusivt infästning och maskinslangar
- Tandemkopplade vikter

Specifikationer

Typ	PP350	PP600	PP950
Packkraft: (kg)	3 500	6 000	9 500
Packyta: (m ²)	0,42	0,58	0,90
Max hydraultryck: (MPa)	22	22	22
Rekommenderat hydraulflöde: (l/min)	68	120	120
Max rekommenderat tryck i returledning: (MPa)	1	1	1
Vikt exkl. infästning: (kg)	390	620	900
Längd: (mm)	890	1 050	1 270
Bredd: (mm)	620	720	900
Höjd: (mm)	450	520	600

PP350 | PP600 | PP950



EC-Oil
STANDARD

Bäst i test!

engcons markvibrator PP600 visade bäst resultat vid ett opartiskt test utfört av diplomerad geolog Dr. H. Seeliger i tyska Kassel. Packningsgraden var anmärkningsvärd och uppgick till 103,2 % vid två överfarter och 101,6 % vid sex överfarter.

NYHET! EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med QS45–QS80 infästning.

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

engcon Sweden AB Transportgatan 11, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post sweden@engcon.com