

**GRB1250–GRB3000: Effektiv och lönsam ytavjämning**

**Med engcons avjämningsbalk avjämnar du snabbt och effektivt stora ytor.**

Avjämningsbalken är smart och flexibel då den har skruvad grind/infästning med samma bultcirkel som övriga verktyg (t ex sten- och sorteringsgrip, markvibrator och sopvals) från engcon.

Sidobalkarna är möjliga att förlänga med skruvbara 500 mm långa förlängningar och detta innebär att våra återförsäljare inte behöver lagra olika varianter av avjämningsbalken utan en modell täcker in flera konfigurationer.

Även slutbrukaren/entreprenören klarar sig med en balk för fler maskiner om de inte behöver användas samtidigt.

Vidare så har engcons avjämningsbalk skärstål på främre balken samt slitstål under hela konstruktionen. Detta innebär lång livslängd och att avjämningsbalken blir ännu lönsammare. Kompaktorrullen är lagrad samt höj- och sänkbar för att uppnå bästa inställningen för just ditt aktuella behov.

engcons avjämningsbalk finns i fem olika bredder och täcker de allra flesta behov av effektiv ytavjämning.

**GRB1250–GRB3000****Fördelar**

- Effektivare ytavjämning ger ökad lönsamhet
- Kraftfull konstruktion
- Skruvad infästning/grind
- Skärstål på främre balken
- Slitstål under hela konstruktionen
- Förlängningsbara sidobalkar
- Lagrad kompaktorrulle
- Höj och sänkbar kompaktorrulle

**OBS:** engcons avjämningsbalk är i kombination med en tiltrotator ännu effektivare, men det är då viktigt att tänka på vilka påfrestningar tiltrotatorn utsätts för. Använd avjämningsbalken som den är konstruerad – för ytavjämning. Större massor förflyttas snabbt och effektivt med engcons skopprogram.

**Specifikationer**

| Typ                             | GRB1250 | GRB1500L | GRB1500 | GRB 2000 | GRB 2500 | GRB 3000 |
|---------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Bredd (mm):                     | 1 250   | 1 500    | 1 500   | 2 000    | 2 500    | 3 000    |
| Djup (utan förlängningar) (mm): | 962     | 962      | 1 000   | 1 000    | 1 000    | 1 000    |
| Höjd (utan infästning) (mm):    | 275     | 275      | 387     | 387      | 387      | 387      |
| Diameter, rulle (mm):           | 178     | 178      | 245     | 245      | 245      | 245      |
| Vikt (kg):                      | 195     | 233      | 306     | 482      | 563      | 645      |

**REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET**

engcon Sweden AB Transportgatan 11, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post [sweden@engcon.com](mailto:sweden@engcon.com)