

Planeringsskopa GB01–GB29

engcon[®]

GB01–GB29: För alla grävmaskiner i viktklassen 1,5–33 ton

engcon planeringsskopa – Optimerad tillsammans med erfarna entreprenörer för användning tillsammans med tiltrotator. Fasade hörn från botten ända upp i taket för att undvika "kollision" med husväggar och annat som är utsatt vid rotering av skopan. Konisk form för lättare fyllning samt anpassad vinkel på 16 grader mellan infästning och botten för att lättare kunna rotera skopan utan att mista materialet.

GB01–GB29



Fördelar engcon planeringsskopa

- 1 Fasade hörn för att undvika kollision
- 2 Tiltrotatoranpassad takvinkel
- 3 Hardox-förstärkta övriga slitytor
- 4 Konisk form för lättare fyllning & bättre släpp
- 5 Slit & skärstål — 500 brinells hårdhet

Specifikationer

Typ	GB01	GB02	GB02	GB02	GB03	GB04	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08	GB08	GB08	GB11	GB11	GB11
Volym: (l)	55	90	130	130	150	200	200	250	250	300	300	370	370	400	400	450	500	500
Bredd: (mm)	800	900	900	900	1 100	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Vikt: (kg)	60	75	80	85	110	135	140	145	155	155	160	260	260	255	265	320	370	370
Infästning:	S30	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S40	S45	S45	S50	S40	S50	S45	S45	S50

Typ	GB13	GB13	GB14	GB15	GB15	GB17	GB17	GB17	GB20	GB20	GB20	GB20	GB22	GB24	GB24	GB29	GB29	GB29
Volym: (l)	600	600	650	750	750	900	900	900	1 100	1 100	1 100	1 100	1 250	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
Bredd: (mm)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vikt: (kg)	450	490	460	660	690	700	740	730	940	980	970	980	1060	1 150	1 150	1 460	1 490	1 460
Infästning:	S60	S1	S60	S60	S1	S60	S70	S1	S60	S70	S1	S2	S70	S70	S2	S70	S80	S2

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

engcon Sweden AB Transportgatan 11, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post sweden@engcon.com