

Rototilt® Tiltrotatorer

R4

Teknisk data	
Maskinvikt, max	10000 - 16000 kg
Max skopbredd	1600 mm
Max brytkraft	125 kN
Max brytmoment	163 kNm
Vikt (från)	385 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	7,0 s vid 60 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Max returledningstryck	2,0 MPa vid 95 l/min
Rekommenderat hydraulflöde min	91 l/min
Antal smörjställen	6
Vridmoment	7640 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment enkelverkande cylindrar	26500 Nm
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	40500 Nm



NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

Datum för utskrift 2022-03-29