

Rototilt® Tiltrotatorer

R5

| Teknisk data | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Maskinvikt, max | 14000 - 19000 kg |
| Max skopbredd | 1700 mm |
| Max brytkraft | 140 kN |
| Max brytmoment | 200 kNm |
| Vikt (från) | 525 kg |
| Tiltvinkel (2x) | 40° |
| Rotationshastighet (1 varv på) | 7,0 s vid 72 l/min |
| Arbetstryck | 25 MPa |
| Max returledningstryck | 2,0 MPa vid 100 l/min |
| Rekommenderat hydraulflöde min | 121 l/min |
| Antal smörjställen | 6 |
| Vridmoment | 9550 Nm vid 25 MPa |
| Tiltmoment enkelverkande cylindrar | 30900 Nm |
| Tiltmoment dubbelverkande cylindrar | 45100 Nm |



NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

Datum för utskrift 2022-03-29