

Rototilt® Tiltrotatorer

R8

Teknisk data	
Maskinvikt, max	23000 - 32000 kg
Max skopbredd	2000 mm
Max brytkraft	200 kN
Max brytmoment	330 kNm
Vikt (från)	760 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	8,0 s vid 70 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Max returledningstryck	2,0 MPa vid 120 l/min
Rekommenderat hydraulflöde min	134 l/min
Antal smörjställen	6
Vridmoment	11940 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment enkelverkande cylindrar	50900 Nm
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	64700 Nm



NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

Datum för utskrift 2022-03-29