

SR800–SR2000: Sopvals för grävmaskiner

engcons sopvalsar – Utökar tillsammans med tiltrotator grävmaskinens nyttjandegrad och öppnar oanade möjligheter inom en mängd specialområden. Oavsett om ni ska sopa snö, sand, grus eller jord blir detta snabbt det favoritredskap ni inte kan vara utan. På vintern finner ni områden som t ex övergångsställen, gångbanor, spårväxlar, bod och containertak, altantak, m.m- som normalt kräver manuell skottning för hand.

På sommaren används borsten för sopning av sandningssand, gräsmattor, grunder, murar, berg, m.m. Det är egentligen bara fantasin som begränsar möjligheterna. Drivningen sker med en hydraulmotor, utväxlingen med kedjedrift vilket ger möjlighet till förändring av varvtal på borstvalsens. Den öppna konstruktionen medger en oöverträffad servicevänlighet och standardborstarna i polypropylen byts snabbt och enkelt. Kan enkelt anpassas för EC-Oil automatiska oljekopplingssystem och kan därmed kopplas utan att föraren behöver lämna hytten.

SR800 | SR1300 | SR1600 | SR1800 | SR2000



NYHET! EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med QS45-QS80 infästning.

Specifikationer

Typ	SR800	SR1300	SR1600	SR1800	SR2000
Min hydraulflöde: (l/min)	20	20	20	20	20
Max hydraulflöde: (l/min)	60	60	60	60	60
Vikt exkl. infästning: (kg)	210	240	260	275	290
Bredd: (mm)	800	1 300	1 600	1 800	2 000
Höjd: (mm)	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
Längd: (mm)	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

engcon Sweden AB Transportgatan 11, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post sweden@engcon.com