

S70

Snabbfäste 18-33 ton



Steelwrist symmetriska snabbfästen är unika. Ingen annan tillverkare gjuter hela fästet i stål, använder expander axlar för att ta upp sidokrafter och utrustar fästet med framaxellås som standard för maximal säkerhet.

Fördelen med att gjuta i stål är att material kan optimeras där det behövs (exempelvis anläggningsytor mot grindaxlarna) och elimineras där det inte behövs. Resultatet blir ett oslagbart förhållande mellan styrka och vikt.

Med framaxellås är du trygg vid redskapsbyten oavsett styrsystem, storlek och ålder på din grävmaskin. En enkel mekanisk lösning som skyddar mot de den vanligaste risken, dvs att du av misstag kopplar den bakre axeln fel utan att märka det. Läs mer om framaxellåset här.

Till skillnad från traditionella lösningar som endast indikerar att låset är öppet (eller moderna sensorbaserade lösningar som indikerar när du inte kopplat rätt) så löser Steelwrist framaxellås båda problemen.

Vi indikerar rött när låset är öppet och grönt när skopan är i ett säkrat

läge. Dessutom säkerställer vi att du inte tappar en skopa om du ändå trots detta skulle ha otur att göra fel. Lite hårddraget kan man säga att vår lösning både är en "varningslampa" och en "airbag" när våra konkurrenter endast fokuserat på "varningslampan".



Mått

Typ	S70	S70wide
Bygghöjd (mm)	175	200
Vikt (kg)	250	260
Bredd (mm)	450	450
Längd (mm)	600	600
Axeldiameter sticka (mm)	60-80	70-90
Maxbredd sticka (mm)	280-400	350-431
Axelavstånd (cc-mått) (mm)	270-485	470-565

Teknisk specifikation

Typ	S70	S70wide
Rekommenderad maskinvikt (ton)	18-32	25-33
Lyftkrok (ton)	8	8
Framaxellås	Ja	Ja
Stomme	Gjuten	Gjuten