

# X12 S45

## Tiltrotator 7-12 ton

---

### En tiltrotator för grävmaskin eller grävlastare mellan 7 och 12 ton

Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och hållbarhet som är ett måste för större grävmaskiner. Med en genomtänkt konstruktion kombineras råkraft med precision och den mjuka gången i både rotation och tiltfunktionerna underlättar ditt arbete och gör dig flexibel att ta dig an en mängd nya utmanande jobb.

Växelhus, över och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett med fyrfingergrip, dubbelverkande tiltcylindrar, centralsmörjning.



### Tillval till tiltrotatorn

#### Styrsystem

För att få ut maximal prestanda av din grävmaskin rekommenderar vi att du väljer XControl, marknadens mest avancerade och säkra styrsystem.

#### Gripkassett

Våra tiltrotatorer kan utrustas med fyrfingergrip vilket gör din grävmaskin än mer flexibel. När du väl provat att jobba med grip kommer du aldrig att vilja vara utan igen. Läs mer [här](#)

#### Centralsmörjning

Våra tiltrotatorer kan med fördel utrustas direkt från fabrik med centralsmörjning anpassat till de på marknaden ledande centralsmörjningssystemen. Vi monterar systemet från fabrik som sedan kopplas ihop med maskinens smörjsystem via snabbkoppling. Läs mer [här](#)

## 🔧 Mått

Typ	S45/S45	Direct Fit/S45
Bredd (mm)	567	567
Längd (mm)	625	689
Bygghöjd (mm)	425	494
Bredd cylindrar (mm)	676	678
Vikt från (kg)	285	327
Bredd med grip (mm)	578	578
Längd med grip (mm)	765	829
Gripvidd (mm)	508	508
Vikt med grip från (kg)	370	370

## ⚙️ Teknisk specifikation

Typ	S45/S45	Direct Fit/S45
Rekommenderad maskinvikt (ton)	7-12	7-12
Överdel	S45	Direct Fit
Redskapsdel	S45	S45
Max tiltvinkel (grader)	45	45
Flödesbehov (liter/min)	70-90	70-80
Arbetsstryck (bar)	210	210
Hydrauliska extrafunktioner utan grip	2	2
Hydrauliska extrafunktioner med grip	1	1
Rotationshastighet (r/m)	8	8
Rotationskraft (kNm)	5,4	5,4
Tiltkraft (kNm)	29	29
Smörjning i växellhuset	Fett	Fett