

X14 S50

Tiltrotator 10-14 ton

En tiltrotator för grävmaskin eller grävlastare mellan 10 och 14 ton

Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och hållbarhet som är ett måste för större grävmaskiner. Med en genomtänkt konstruktion kombineras råkraft med precision och den mjuka gången i både rotation och tiltfunktionerna underlättar ditt arbete och gör dig flexibel att ta dig an en mängd nya utmanande jobb.

Växelhus, över och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett med fyrfingergrip, dubbelverkande tiltcylindrar, centralsmörjning.



Tillval till tiltrotatorn

Styrsystem

För att få ut maximal prestanda av din grävmaskin rekommenderar vi att du väljer XControl, marknadens mest avancerade och säkra styrsystem.

Gripkassett

Våra tiltrotatorer kan utrustas med fyrfingergrip vilket gör din grävmaskin än mer flexibel. När du väl provat att jobba med grip kommer du aldrig att vilja vara utan igen. Läs mer [här](#)

Centralsmörjning

Våra tiltrotatorer kan med fördel utrustas direkt från fabrik med centralsmörjning anpassat till de på marknaden ledande centralsmörjningssystemen. Vi monterar systemet från fabrik som sedan kopplas ihop med maskinens smörjsystem via snabbkoppling. Läs mer [här](#)

🔧 Mått

Mått

Typ	S50	Direct Fit
Bredd (mm)	616	616
Längd (mm)	724	724
Bygghöjd (mm)	455	455
Bredd cylindrar (mm)	685	685
Vikt från (kg)	380	380
Bredd med grip (mm)	636	636
Längd med grip (mm)	814	814
Gripvidd (mm)	508	508
Vikt med grip från (kg)	443	443

⚙️ Teknisk specifikation

Teknisk information

Typ	S50/S50	Direct Fit/S50
Rekommenderad maskinvikt (ton)	10-14	140-14
Överdel	S50	Direct Fit
Redskapsdel	S50	S50
Max tiltvinkel (grader)	45	45
Flödesbehov (liter/min)	80-100	80-100
Arbetsstryck (bar)	210	210
Hydrauliska extrafunktioner utan grip	2	2
Hydrauliska extrafunktioner med grip	1	1
Rotationskraft (kNm)	7,8	7,8
Tiltkraft (kNm)	41	41
Smörjning i växelhuset	Fett	Fett