

X20 S60

Tiltrotator 16-20 ton

En tiltrotator för maskiner i mellanviktklassen, mellan 16 och 20 ton

Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och hållbarhet som är ett måste för större grävmaskiner. Med en genomtänkt konstruktion kombineras råkraft med precision och den mjuka gången i både rotation och tiltfunktionerna underlättar ditt arbete och gör dig flexibel att ta dig an en mängd nya utmanande jobb.

Växelhus, över och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett med fyrfingergrip, dubbelverkande tiltcylindrar, centralsmörjning.



Tillval till tiltrotatorn

Styrsystem

För att få ut maximal prestanda av din grävmaskin rekommenderar vi att du väljer XControl, marknadens mest avancerade och säkra styrsystem.

Gripkassett

Våra tiltrotatorer kan utrustas med fyrfingergrip vilket gör din grävmaskin än mer flexibel. När du väl provat att jobba med grip kommer du aldrig att vilja vara utan igen. Läs mer [här](#)

Centralsmörjning

Våra tiltrotatorer kan med fördel utrustas direkt från fabrik med centralsmörjning anpassat till de på marknaden ledande centralsmörjningssystemen. Vi monterar systemet från fabrik som sedan kopplas ihop med maskinens smörjsystem via snabbkoppling. Läs mer [här](#)

🔧 Mått

Mått

Typ	S60/S60	Direct Fit/S60
Bredd (mm)	690	690
Längd (mm)	816	872
Bygghöjd (mm)	570	624
Bredd cylindrar (mm)	733	733
Vikt från (kg)	460	488
Bredd med grip (mm)	717	717
Längd med grip (mm)	1003	1062
Gripvidd (mm)	820	820
Vikt med grip från (kg)	575	603
Axelavstånd (cc-mått) (mm)		330-460
Maxbredd sticka (mm)		334
Axeldiameter sticka (mm)		60-80

⚙️ Teknisk specifikation

Teknisk information

Typ	S60/S60	Direct Fit/S60
Rekommenderad maskinvikt (ton)	16-20	16-20
Överdel	S60	Direct Fit
Redskapsdel	S60	S60
Max tiltvinkel (grader)	45	45
Flödesbehov (liter/min)	100-120	100-120
Arbetsstryck (bar)	210	210
Hydrauliska extrafunktioner utan grip	2	2
Hydrauliska extrafunktioner med grip	1	1
Rotationshastighet (r/m)	8	8
Rotationskraft (kNm)	8,8	8,8
Tiltkraft (kNm)	47	47
Smörjning i växelhuset	Fett	Fett