



TIMMERGAFFLAR LOSSNING

Lossningsgaffeln används för lastning och lossning av rundvirke från fordon och järnvägsvagnar. Gaffelns korta ben i kombination med fångarmens geometri minskar risken för att fordon och virke skadas. Kan utrustas med hydraulisk utskjutare som extra tillbehör, då krävs en extra hydraulfunktion eller elomkopplingsventil.

Lämpliga för maskiner med totalvikt 10-40 ton.

FÖRDELAR:

Utbytbara sparstål på gaffelbenen är standard.

Avrundad fångarmsspets som ger mindre skada på virket.

Hydraulcylindrar med ändlägesdämpning.

Art nr	Artikel	Area [m ²]	Bredd [mm]	Innerhöjd [mm]	Gaffellängd [mm]	Öppning [mm]	Vikt [kg]
24018	Timmergaffel lossning	1,8	1810	1510	810	2650	1540
24020	Timmergaffel lossning	2,0	1810	1600	810	2740	1770
24025	Timmergaffel lossning	2,5	1810	1770	810	3210	2100
24028	Timmergaffel lossning	2,8	1830	1920	850	3410	2280
24031	Timmergaffel lossning	3,1	1840	2000	880	3550	2410
24035	Timmergaffel lossning	3,5	1850	2110	1000	3910	2750
24037	Timmergaffel lossning	3,7	1850	2110	1100	3770	2730
24041	Timmergaffel lossning	4,1	1850	2280	1050	4170	3170
24045	Timmergaffel lossning	4,5	1850	2480	1280	4170	3400

GÖTENE UFO AB
Box 74, SE-533 21 Götene

Besöksadress Götene:
Järnvägsgatan 12, 533 30 Götene
Tel vxl: +46 (0)511 590 50
Fax: +46 (0)511 593 97

Besöksadress Umeå:
Läringsgatan 8, 904 22 Umeå
Tel vxl: +46 (0)90 12 07 70
Fax: +46 (0)90 12 00 08

E-mail: info@goteneufo.se