




KLAFFSKOPA FLEXWING

Från skopa till snöblad blixtnabbt – ingen spiltid för redskapsbyte. Redskapet är utrustat med hydrauliska sidoklaffar, vilket är idealiskt vid snöröjning av såväl trånga utrymmen som stora ytor. Du slipper lämna irriterande snösträngar efter dig. Standardutrustad med chockventiler, tryckackumulator-tank och elventil. Vändbara slitstål på skopa och klaffar.

Göteneufo:s nya fjäderbelastade sidoklaff ger vertikal rörelse av hela klaffen. Det gör att skopan blir mycket följsam och lätthanterad, bl.a. plogas trottoarer och gator i samma svep. Flexwing skopan är också genomtänkt ur underhållssynpunkt. Eftersom klaffarna följer underlaget sker en jämn nötning av sparskären vilket förlänger tiden innan skären behöver bytas.



FÖRDELAR:

- Välbeprövad och kraftig konstruktion
- God lönsamhet för användaren
- Basskären är anpassat för Skopstål alternativt vägstål
- Tandade sparskår finns som tillval

Art. Nr.	Artikel	Skopvolym [m ³]	Skopbredd [mm]	Klaffbredd [mm]	Totalbredd [mm]	Höjd [mm]	Djup [mm]	Vikt c:a [kg]
22141212D	D-Edition	1,4	1850	850	3550	1000	1000	560
22171212D	D-Edition	1,7	2200	850	3900	1000	1000	600
22191212D	D-Edition	1,9	2500	850	4200	1000	1000	695
34025250S	Flexwing	2,5	2800	900	4600	1250	1400	1100
34035280S	Flexwing	3,5	2800	900	4600	1250	1600	1200
34040300S	Flexwing	4,0	2990	1200	5400	1250	2000	1300
34050320S	Flexwing	5,0	3200	1200	5600	1500	2000	1600
34070340S	Flexwing	7,0	3400	1200	5800	1800	2000	1900

GÖTENE UFO AB
Box 74, SE-533 21 Götene

Besöksadress Götene:
Järnvägsgränd 12, 533 30 Götene
Tel vxl: +46 (0)511 590 50
Fax: +46 (0)511 593 97

Besöksadress Umeå:
Läringsgatan 8, 904 22 Umeå
Tel vxl: +46 (0)90 12 07 70
Fax: +46 (0)90 12 00 08

E-mail: info@goteneufo.se

GÖTENE UFO

WWW.GOTENEUFO.SE