



KRAMER
on the safe side



8095T

Teleskophjullastare

Kraftfullt arbete med maximal komfort.

8095T är en maskin i 8-serien som förenar maximal säkerhet och komfort med ett stort antal tillval. Fordonets odelade ram möjliggör hög manövreringsförmåga och konstant nyttolast. Man kan välja en starkare motor och växellådan ecospeed till maskinen. Den kraftfulla teleskophjullastaren kännetecknas av maximal komfort för föraren.

Tekniska data

Avgaskrav EU steg	V
Avgasrening	DOC / DPF
Motortillverkare	Deutz
Motoreffekt	55,4 kW
Cylindervolym	2.925 cm ³
Motoreffekt	75 PS
Skopand volym (standardskopa)	0,95 m ³
Arbetsvikt	5.100 - 5.900 kg
Tipplast (standardskopa)	3.500 kg
Tipplast (pallgafflar)	2.875 kg
Nyttolast (max.)	1.710 kg

Nyttolast (S=1.25)	2.300 kg
Drivmedeltankens volym	120 l
Hydrauloljetankens volym	64 l
Standard hastighet	0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-30 km/h
Körhastighet Tillval 2	0-40 km/h
Flöde, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	83 l/min
Arbetsstryck, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	240 bar
Kinematik, typ	Z
Styrutslag maximalt	40 Grad

Mått

A1	Total längd med påbyggnadsredskap
B1	Hjulbas centrum
C1	Bakre överhäng
D1	Höjd med förarskyddstak
D2	Höjd med lågt förarskyddstak
D3	Höjd med förarhytt
D4	Höjd med låg förarhytt
D5	Höjd förarhytt med skyddsgaller
D6	Höjd med luftkonditioneringsanläggning
D7	Höjd med luftkonditioneringsanläggning och skyddsgaller
D8	Höhe mit Panoramakabine
D9	Höhe mit Panoramakabine und Klimaanlage
D10	Total höjd med roterande varningsljus
E1	Maximal höjd skopvridpunkt: inkörd
E2	Maximal höjd skopvridpunkt: utmatad
F1	Lasthöjd: inkörd
F2	Lasthöjd: utmatad
G1	Tipphöjd: inkörd
G2	Tipphöjd: utmatad
H1	Tippavstånd: inkörd
H2	Tippavstånd: utmatad
I1	Grävdjup
J1	Total bredd
J2	Bandbredd
K1	Markfrigång
L1	Vändradie hjulytterkant
L2	Vändradie skopans ytterkant
M1	Styrvinkel
M2	Pendelvinkel
N1	Tippningsvinkel vid maximal lyfthöjd: inkörd
N2	Tippningsvinkel vid maximal lyfthöjd: utmatad
O1	Tippningsvinkel på marken
P1	Avstånd från framaxelns mitt till kuggspetsen
Q1	Skopbredd
R1	Staplingshöjd: inkörd
R2	Staplingshöjd: utmatad