



KRAMER
on the safe side



8145T

Teleskophjullastare

Mer prestanda. Mer räckvidd. Mer teleskophjullastare.

I klassen 9 till 11 ton, passar 8145T för materialtransport på större byggen samt för tyngre i- och urlastning i transportsystem inom industri och återvinning. Den kompakta konstruktionen på lastsystemet ger god sikt över det monterade påbyggnadsredskapet.

Tekniska data

Avgaskrav EU steg	V
Avgasrening	DOC / DPF / SCR
Motortillverkare	Deutz
Motoreffekt	100 kW
Cylindervolym	3.621 cm ³
Motoreffekt	136 PS
Skopand volym (standardskopa)	1,45 m ³
Arbetsvikt	11.170 kg
Tipplast (standardskopa)	5.500 kg
Tipplast (pallgafflar)	4.870 kg
Nyttolast (max.)	3.900 kg

Nyttolast (S=1.25)	3.900 kg
Drivmedeltankens volym	140 l
Hydrauloljetankens volym	125 l
Standard hastighet	0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-30 km/h
Körhastighet Tillval 2	0-40 km/h
Flöde, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	150 l/min
Arbetsstryck, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	250 bar
Kinematik, typ	Z
Styrutslag maximalt	40 Grad

Mått

A1	Total längd med påbyggnadsredskap
B1	Hjulbas centrum
C1	Bakre överhäng
D1	Höjd med förarskyddstak
D2	Höjd med lågt förarskyddstak
D3	Höjd med förarhytt
D4	Höjd med låg förarhytt
D5	Höjd förarhytt med skyddsgaller
D6	Höjd med luftkonditioneringsanläggning
D7	Höjd med luftkonditioneringsanläggning och skyddsgaller
D8	Höhe mit Panoramakabine
D9	Höhe mit Panoramakabine und Klimaanlage
D10	Total höjd med roterande varningsljus
E1	Maximal höjd skopvridpunkt: inkörd
E2	Maximal höjd skopvridpunkt: utmatad
F1	Lasthöjd: inkörd
F2	Lasthöjd: utmatad
G1	Tipphöjd: inkörd
G2	Tipphöjd: utmatad
H1	Tippavstånd: inkörd
H2	Tippavstånd: utmatad
I1	Grävdjup
J1	Total bredd
J2	Bandbredd
K1	Markfrigång
L1	Vändradie hjulytterkant
L2	Vändradie skopans ytterkant
M1	Styrvinkel
M2	Pendelvinkel
N1	Tippningsvinkel vid maximal lyfthöjd: inkörd
N2	Tippningsvinkel vid maximal lyfthöjd: utmatad
O1	Tippningsvinkel på marken
P1	Avstånd från framaxelns mitt till kuggspetsen
Q1	Skopbredd
R1	Staplingshöjd: inkörd
R2	Staplingshöjd: utmatad